


GULF fett specifikationer - väljare

Art. Nr	Produktnamn	Konsistens, NLGI	Mineral / Syntetisk	Färg	Förtjockningsmedel	Fast smörjmedel	DIN 51502	Arbetstemperatur	Basoljeviskositet (cSt) @ 40C	Hög Hastighet	Låg Hastighet	Hög belastning	Centralsmörjning
GLF5000	Gulf Crown MP 2.5	2 - 3	Min	Blå	Li		KP2-3K-20	-25 - +130C	280	xx	xxxx	xxx	xx
GLF5008	Gulf Crown EP 00	00	Min	Brun	Li		GP00G-30	-30 - +100C	280	xxx	xxx	xxx	xxx
GLF5009	Gulf Crown EP 0	0	Min	Brun	Li		KP0G-30	-30 - +110C	200	xxx	xxx	xxx	xxx
GLF5007	Gulf Crown EP 1	1	Min	Ljusbrun	Li		KP1K-30	-30 - +120C	200	xxx	xxx	xxx	xxx
GLF5010	Gulf Crown EP 2	2	Min	Ljusbrun	Li		KP2K-30	-20 - +130C	280	xxx	xxx	xxx	xxx
GLF5011	Gulf Crown EP 3	3	Min	Ljusbrun	Li		KP3K-20	-25 - +130C	280	xxx	xxx	xxx	xxx
GLF5020	Gulflex EPG 2	2	Min	Svart	Li	MOS ₂	KPF2K-30	-30 - +120C	110	x	xxx	xxxx	x
GLF5023	Gulf Crown LC 2	2	Min	Ljuskul	Li Kompl.		KP2N-30	-30 - +140C	210	xxx	xxx	xxx	xxx
GLF5026	Gulf Crown USG 2.5	2 - 3	Min	Ljusbrun	Li - Ca		KP2-3K-20	-20 - +130C	520	xxx	xxx	xxx	xx
GLF5035	Gulf Crown Synth LC 2	2	Syn	Ljusbrun	Li Kompl.		KHCP2N-40	-40 - +150C	100	xxx	xxx	xxx	xxx
GLF5036	Gulf Crown Synth LCX 2	2	Syn	Ljusbrun	Li Kompl.		KPHC2K-55	-55 - +120C	45	xxxx	xxx	xxx	xxx
GLF5080	Gulf Crown HT 2	2	Min	Brun	Bentone		KP2N-20	-20 - +150C	475	xx	xxx	xxx	xx
GLF5090	Gulf Bavex 2.5	2 - 3	Min	Brun	Li		KP2-3K-20	-25 - +130C	280	xxx	xxxx	xxxx	xx
GLF5200	Gulf Biocal 2	2	Syn	Gulbrun	Ca		KPE2K-20	-20 - +120C	800	xxx	xxx	xxx	xxx

Mycket bra: xxxx
 Bra: xxx
 Mindre bra: xx
 Undvik: x

Min = mineralisk baseolja
 Syn = syntetisk basolja

Li = Lithium
 Li Kompl. = Lithiumkomplex
 Li - Ca = Lithium - Calcium
 Ca = Calcium