



your local global brand

2012-08-01

Gulf Pride 4T 15W-50 Motorolja för MC fyrtaktsmotorer

GLF1301

Produktbeskrivning

Gulf Pride 4T är en högkvalitativ motorolja speciellt framtagen att användas i luftkylda fyrtaktsmotorer i motorcyklar. Oljan är baserad på raffinerade basoljor tillsammans med förstklassig additivteknologi för att ge bästa möjliga skydd i motor, växellåda och våtkoppling.

Rekommenderad användning

Gulf Pride 4T rekommenderas till luftkylda fyrtaktsmotorer där en olja med API SG eller JASO MA specifikation krävs. Oljan är även väl anpassad för mindre fyrtaktsbensinmotorer i bl.a. portabla elverk, pumpar och trädgårdsmaskiner.

Egenskaper - fördelar

- God oxidationsstabilitet vid höga temperaturer motverkar förtjockning och slambildning.
- Väl avvägda friktionsegenskaper minimerar risken för slirande kopplingar
- Förbättrade renhållande tillsatser möjliggör längre bytesintervaller.
- Effektivt korrosionsskydd skyddar vitala motorkomponenter mot rost.

Specifikationer		
API SG, JASO MA		
Typiska data		
SAE Viskositet	SAE J300	15W-50
Densitet 15°C	ASTM D4052	869 kg/m ³
Viskositet vid 40 °C	ASTM D7042	140 mm ² /s
Viskositetsindex	ASTM D2270	147
Flampunkt	ASTM D92	236°C
Lägsta flytttemperatur	ASTM D97	-24°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	7.1 mg KOH/g
Sulfataska	ASTM D874	0.85 %

van specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se