



your local global brand

2012-06-15

Gulf Single G SAE 30 Motorolja

GLF1393

Produktbeskrivning

Gulf Single G SAE 30 är en rak (single grade) motorolja för äldre bensinmotorer och ventilerade dieselmotorer. Oljan är uppbyggd av välraffinerade basoljor och en balanserad additivteknologi för att ge effektivt skydd för motorer som används under varierande driftbelastningar.

Rekommenderad användning

Gulf Single G är lämplig för både turboladdade som icke överladdade motorer från de flesta motortillverkare vilka kräver raka oljor. Oljan passar speciellt till äldre entusiastfordon och motorcyklar.

Egenskaper - fördelar

- Förbättrad detergentförmåga vilket reducerar avlagringar och därmed håller motorerna renare,
- Bra oxidationsstabilitet ger skydd mot slambildning, avlagringar och oljenedbrytning och därför en minimerad oljeförtjockning.
- Effektiva anti-wear egenskaper skyddar mot slitage och ger längre livslängd för motorerna vilket minskar underhållskostnader.
- Oljan har även ett gott rostskydd som hindrar korrosion och slitage.

Specifikationer

API SF/CD

Typiska data		
SAE	SAE J300	30
Densitet, 15°C	ASTM D4052	888 kg/m ³
Viskositet, 40°C	ASTM D445	99 mm ² /s (cSt)
Viskositet, 100°C	ASTM D445	10.0 mm ² /s (cSt)
Viskositetsindex	ASTM D2270	>95
Flampunkt (COC)	ASTM D92	>220°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	<-15°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	5.4 mg KOH/g
Sulfataska	ASTM D874	0.67%

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se

Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB