



your local global brand

2012-06-22

Gulf Gear EP 85W-140 Växellådsolja GL 4

GLF2214

Produktbeskrivning

Gulf Gear EP är en transmissionsolja av hög kvalitet utformad för att ge effektiv smörjning i flertalet transmissioner och axlar API GL-4 föreskrivs. Gulf Gear EP är formulerad av högkvalitativa basoljor och välbalanserade högtrycksadditiv för att skydda ingående komponenter mot slitage. Gulf Gear EP ger skydd mot oxidation, nedbrytning, rost och korrosion. Gulf Gear EP möter API GL-4 och US MIL-L-2105

Rekommenderad användning

För manuella transmissioner och axlar där API GL-4 är föreskriven. Den är avsedd för personbilar, lätta och tunga transportfordon, bussar och skåpbilar. Även för entreprenadmaskiner inom anläggnings-, gruv- eller lantbruksdrift. Den kan även användas för andra maskiner som är försedda med koniska växlar som under drift utsätts för medel- till hög hastighet och belastning samt axlar med hypoidväxlar som utsätts för låg- till medelhög hastighet och belastning. OBS! Inte lämplig för automatiska transmissioner.

Egenskaper - fördelar

- Goda extremtrycks- och slitagehämmande egenskaper skyddar mot slitage
- Hög oxidationsstabilitet minimerar slambildning och beläggningar, ökar växelns och lagrens livslängd.
- Ett effektivt rost- och korrosionsskydd reducerar slitaget och förlänger komponenternas livslängd.
- Gott flödesegenskaper vid låga temperaturer reducerar slitage och underlättar kallstarter och de effektiva antiskumegenskaperna garanterar en stabil filmstyrka för effektiv smörjning.
- En utmärkt kompatibilitet med tätningsmaterial minimerar läckerisken.

Specifikationer

API GL-4, US MIL-L-2105

| Typiska data | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|
| SAE Viscosity Grade | SAE J306 | 85W-140 |
| Densitet vid 15°C | ASTM D4052 | 908 kg/m ³ |
| Viskositet vid , 40°C | ASTM D445 | 410 mm ² /s (cSt) |
| Viskositet vid ,100°C | ASTM D445 | 28.9 mm ² /s (cSt) |
| Viskositet Brookfield, -12°C | ASTM D2983 | <150000 mPa.s (cP) |
| Viskositetsindex | ASTM D2270 | > 90 |
| Flampunkt (COC) | ASTM D92 | >200°C |
| Lägsta flyttemperatur | ASTM D97 | < -12°C |

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se

Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB