



your local global brand

2012-06-22

Gulf CHF Synth Helsyntetisk special hydraulolja

GLF2545

Produktbeskrivning

Gulf CHF Synth är en helsyntetisk hydraulolja utvecklad för stötdämpare, centrala hydraulsystem, vätske/gasfjädring, nivåkontroll, servostyrning stötdämpare och andra högt belastade centralt hydrauliskt system. Gulf CHF Synth har högsta prestanda gällande temperaturområde -40° C upp till ca 140° C vilket gör den lämplig för användning i kalla klimat.

Rekommenderad användning

Gulf CHF Synth uppfyller eller överträffar kraven från många tillverkare (OEM) och används av flertalet biltillverkare för livstidsfyllning av centrallåssystem, nivåregleringar, stötdämpare, suffletthydrauliken, styrservon m.m. Även lämplig att använda som hydraulvätska i centralhydrauliken i stadsbussarnas dragspelsbussar.
Grön färgad och bör ej blandas med mineral hydrauloljor på grund av den avancerade additivtekniken.

Specifikationer

BMW 81 22 9 407 758
BMW 82 11 1 468 041
BMW 83 29 0 429 576
Ford M2C204-A
MAN M 3289
PSA S71 2710
Opel 1940 715
Opel 1940 766
VW TL 521 46
(G 002 000/ A7/ A8/ G 004 000)

Typiska data		
Densitet vid 15 °C,	ASTM D4052	831 kg/m ³
Viskositet vid 40 °C	ASTM D445	18.5 mm ² /s
Viskositet vid 100 °C	ASTM D445	6.3 mm ² /s
Viskositet vid -40 °C	ASTM D5293	1150 mPa.s
Viskositets index	ASTM D2270	334
Flampunkt, °C	ASTM D92	160
Lägsta flyttemperatur, °C	ASTM D97	-60
Skummande egenskaper I vid 24 °C	ASTM D892	30/0
Skummande egenskaper II vid 93,5 °C	ASTM D892	50/0
Färg	Visuellt	Grön

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.
Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se

Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB